
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ SILKSTONE S-1 ФАКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ

Описание	Готовый к применению материал на основе полимерных смол с минеральным наполнителем фракции 0,5 – 1,0 мм для наружных и внутренних работ. Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии и является однородным по структуре составом. Образует прочное, мелкозернистое, антивандальное покрытие. После полного высыхания покрытие обладает устойчивостью к ударам дождевых капель, диффузной способностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.
Область применения	Применяется в качестве финишного декоративного покрытия для фасадных и внутренних работ. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• эластичная и устойчива к деформациям• отсутствие запаха• обладает хорошей адгезией• паропроницаемая• не желтеет со временем• колеруется в 10 000 эталонных оттенков• обладает высокой механической прочностью• отлично скрывает неровности основания
Подготовка поверхности	а) <u>новые поверхности</u> : удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание, при необходимости удалить имеющиеся дефекты; б) <u>старые поверхности</u> : основания очищаются влажным или сухим способом; пораженные грибком или плесенью участки основания предварительно очищают, затем проводят обработку соответствующими антисептическими препаратами; для растрескивающихся оснований используют специальные системы покрытий; отслаивающиеся, а также не способные выдержать нагрузку участки старых покрытий необходимо удалить, затем очистить поверхность (механическим способом или с использованием смывок).
Способ применения	Перед применением тщательно перемешать, используя низкооборотный смеситель. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 3% по объему. Наносить нержавеющей кельмой, кистью, валиком, краскопультом с диаметром дюзы не менее 3,0мм. Применять при температуре не ниже +5°C. Рекомендуется применять в системе с предварительной обработкой поверхности проникающими грунтовками ecoroom. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

**Меры
предосторожности**

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Ограничения

Не допускается нанесение декоративной фактурной штукатурки S-1 при температуре воздуха, включая температуру основания ниже +5°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибок основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Не наносить при прямом солнечном излучении.

**Технические
характеристики**

Расход, кг/м ²	1
Цвет после высыхания	белый, возможна колеровка
Фракция наполнителя, мм	0,5 – 1,0
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав

Вода, водная дисперсия акрилатов, пигменты, калиброванное мраморное зерно, загуститель, функциональные добавки.

Расход

При нанесении кистью, валиком или краскопультом: до 1,0 кг/м². Расход зависит от необходимой структуры покрытия, впитывающей способности и фактуры основания.

Время высыхания

Время высыхания до последующей обработки 24 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%. Полное высыхание – три дня. Пониженная температура и повышенная относительная влажность воздуха увеличивают время высыхания.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

18кг. Пластиковое ведро.